maxell MICRO - PILAS

Referencia detallada / Guía de Repuestos

*1 Oxido de Plata (Recargable)
*2 Voltaje 4.8 v
*3 Antiácido

Sistema	Aplicaciones Recomendadas	ht. / ø Milimetros ø x ht.	Inches ø x ht.	Nominal Voltage (V)	Average Service Capacity (mAh)	maxell	ENERGIZER EVE-READY	SEIKO	CITIZEN	IEC	J.I.S.
Pilas Oxido de Plata		11.6 x 5.4	0.457 x 0.213	1.55	165	SR44W	357	SB-B9	-	SR44	G13
		11.6 x 4.2	0.457 x 0.165	1.55	125	SR43W	386	SB-B8	280-41	SR43	G12
		11.6 x 3.60	0.457 x 0.142	1.55	-	-	350	-	280-19	SR42	-
		11.6 x 3.05	0.457 x 0.120	1.55	80	SR1130W	389	SB-BU	280-15	SR54	G10
		11.6 x 2.05	0.457 x 0.081	1.55	55	SR1120W	391	SB-BS	280-30	SR55	G8
		11.6 x 1.65	0.457 x 0.065	1.55	28	SR1116W	365	-	-	-	-
		9.5 x 3.6	0.374 x 0.142	1.55	75	SR936W	380	-	-	SR45	-
		9.5 x 2.73	0.374 x 0.107	1.55	57.60	SR927W	399	SB-BP	280-44	SR57	-
		9.5 x 2.05	0.374 x 0.081	1.55	39	SR920W	370	SB-BN	280-51	SR69	-
		9.5 x 1.65	0.374 x 0.065	1.55	23	SR916W	372	-	-	-	-
		7.9 x 5.4	0.311 x 0.213	1.55	75	SR754W	393	SB-B3	-	SR48	G5
		7.9 x 3.6	0.311 x 0.142	1.55	39	SR41W	392	SB-B1	280-13	SR41	G3
		7.9 x 2.6	0.311 x 0.102	1.55	28	SR726W	396	SB-BL	280-52	SR59	-
		7.9 x 2.1	0.311 x 0.083	1.55	25	SR721W	361	SB-BK	280-53	SR58	-
		7.9 x 1.65	0.311 x 0.065	1.55	18	SR716W	314	-	-	-	-
		6.8 x 2.6	0.268 x 0.102	1.55	28	SR626W	376	SB-BW	280-72	SR66	-
		6.8 x 2.15	0.268 x 0.085	1.55	18	SR621W	-	-	280-70	SR60	-
	*1	11.6 x 3.05	0.457 x 0.120	1.55	76	XR11630W	-	XR11630W	-	XR54	-
	*1	9.5 x 2.73	0.374 x 0.107	1.55	44	XR9527W	-	XR9527W	-	XR57	-
		11.6 x 3.60	0.457 x 0.142	1.55	-	-	387S	-	-	-	-
		11.6 x 5.4	0.457 x 0.213	1.55	165	SR44SW	303	SB-A9	280-08	SR44	GS14
		11.6 x 4.2	0.457 x 0.165	1.55	110	SR43SW	301	SB-A8	280-01	SR43	GS12
		11.6 x 3.6	0.457 x 0.142	1.55	100	SR1136SW	344	-	-	SR42	-
		11.6 x 3.05	0.457 x 0.120	1.55	82	SR1130SW	390	SB-AU	280-24	SR54	-
		11.6 x 2.05	0.457 x 0.081	1.55	55	SR1120SW	381	SB-AS	280-27	SR55	GS8
		11.6 x 1.65	0.457 x 0.065	1.55	29	SR1116SW	366	-	280-46	-	-
		9.5 x 3.6	0.374 x 0.142	1.55	70	SR936SW	394	SB-A4	280-17	SR45	-
		9.5 x 2.73	0.374 x 0.107	1.55	55.57	SR927SW	395	SB-AP	280-48	SR57	-
		9.5 x 2.05	0.374 x 0.081	1.55	39	SR920SW	371	SB-AN	280-31	SR69	-
		9.5 x 1.65	0.374 x 0.065	1.55	26.5	SR916SW	373	SB-AJ	280-45	SR68	-
		9.5 x 1.05	0.374 x 0.041	1.55	-	SR910SW	311	-	-	-	-
		9.5 x 1.1	0.374 x 0.043	1.55	6.0	SR909SW	-	-	-	-	-
		7.9 x 5.4	0.311 x 0.213	1.55	-	SR754SW	309	-	-	SR48	GS5
		7.9 x 3.6	0.311 x 0.142	1.55	45	SR41SW	384	SB-AI	280-18	SR41	GS3
		7.9 x 3.1	0.311 x 0.122	1.55	36	SR731SW	329	-	-	-	-
		7.9 x 2.6	0.311 x 0.102	1.55	33	SR726SW	397	SB-AL	280-28	SR59	-
		7.9 x 2.1	0.311 x 0.083	1.55	25	SR721SW	362	SB-AK	280-29	SR58	-
		7.9 x 1.68	0.311 x 0.066	1.55	21	SR716SW	315	SB-AT	280-56	SR67	-
		7.9 x 1.45	0.311 x 0.057	1.55	-	-	341	-	-	-	-
		7.9 x 1.29	0.311 x 0.051	1.55	10	SR712SW	346	SB-AH	280-66	-	-
		6.8 x 2.6	0.268 x 0.102	1.55	28	SR626SW	377	SB-AW	280-39	SR66	-
		6.8 x 2.15	0.268 x 0.085	1.55	18.23	SR621SW	364	SB-AG	280-34	SR60	-
		6.8 x 1.65	0.268 x 0.065	1.55	15.16	SR616SW	321	SB-AF	280-73	SR65	-
		6.8 x 1.45	0.268 x 0.057	1.55	-	SR614SW	339	-	-	-	-
		6.8 x 1.05	0.268 x 0.041	1.55	-	-	333	-	-	-	-
		5.8 x 2.7	0.228 x 0.106	1.55	17	SR527SW	319	SB-AE	280-60	SR64	-
		5.8 x 2.15	0.228 x 0.085	1.55	14.16	SR521SW	379	SB-AC	280-59	SR63	-
		5.8 x 1.65	0.228 x 0.065	1.55	11.5	SR516SW	317	SB-AR	280-58	SR62	-
		5.8 x 1.25	0.228 x 0.049	1.55	5.5	SR512SW	335	SB-AB	280-68	-	-
		5.8 x 1.08	0.228 x 0.043	1.55	4	SR510SW	-	-	280-69	-	-
		4.8 x 2.15	0.189 x 0.085	1.55	12	SR421SW	-	SB-A6	-	-	-
	General	4.8 x 1.65	0.189 x 0.065	1.55	8	SR416SW	337	-	280-75	-	-
		11.6 x 5.4	0.457 x 0.213	1.55	165	SR44(G13)	EPX76,S76E	-	-	SR44	-
		11.6 x 4.2	0.457 x 0.165	1.55	125	SR43(G12)	S41E	-	-	SR43	-
		11.6 x 3.05	0.457 x 0.120	1.55	80	SR1130	389	-	-	SR54	-
		11.6 x 2.05	0.457 x 0.081	1.55	55	SR1120	291.391	-	-	SR55	-
		7.9 x 3.6	0.311 x 0.142	1.55	35	SR41	S312E	-	280-65	SR41	-
	*2	13.0 x 25.2	0.512 x 0.992	6.2	165	4SR44(4G13)	544	-	-	4SR44	-

Sistema	Aplicaciones Recomendadas	ht. / ø Milimetros ø x ht.	Inches ø x ht.	Nominal Voltage (V)	Average Service Capacity (mAh)	maxell	ENERGIZER EVE-READY	DURA-CELL	SEIKO	CITIZEN	VARTA	IEC
Pilas Micro-Alcalinas	General	11.6 x 5.4	0.457 x 0.213	1.5	120	**LR44H**	A76	LR44	-	-	V13GA	LR44
	*3	11.6 x 5.4	0.457 x 0.213	1.5	80	**LR44**	A76	LR44	-	-	V13GA	LR44
	*3	11.6 x 4.2	0.457 x 0.165	1.5	65	**LR43**	186	LR43	-	-	V12GA	LR43
		11.6 x 3.05	0.457 x 0.120	1.5	47	**LR1130**	189	LR54	-	-	V10GA	LR54
		11.6 x 2.05	0.457 x 0.081	1.5	25	**LR1120**	191	LR55	-	-	V8GA	LR55
		9.5 x 3.6	0.374 x 0.142	1.5	44	**LR936**	-	-	SB-F4	-	-	LR45
		7.9 x 3.6	0.311 x 0.142	1.5	25	**LR41**	192	-	-	280-902	V36A	LR41
		7.9 x 2.6	0.311 x 0.102	1.5	21	**LR726**	-	-	-	280-901	-	LR59
		6.8 x 2.6	0.268 x 0.102	1.5	17	**LR626**	-	-	-	280-903	-	LR66
	*2	13.0 x 25.2	0.512 x 0.992	6.0	80	**4LR44**	A544	PX28A	-	-	V4034PX	4LR44
Pilas Dióxido Manganeso/ Lítio		20.0 x 4.0	0.787 x 0.157	3.0	280	**CR2040**	-	-	-	-	-	-
		20.0 x 3.2	0.787 x 0.126	3.0	200	**CR2032**	E-CR2032	DL2032	SB-T51	-	CR2032	CR2032
		20.0 x 2.5	0.787 x 0.098	3.0	140	**CR2025**	E-CR2025	DL2025	SB-T14	-	CR2025	CR2025
		20.0 x 1.6	0.787 x 0.063	3.0	70	**CR2016**	E-CR2016	DL2016	SB-T11	280-204	CR2016	CR2016
		20.0 x 1.23	0.787 x 0.048	3.0	55	**CR2012**	-	-	-	-	-	-
		16.0 x 1.6	0.630 x 0.063	3.0	55	**CR1616**	ECR1616	-	-	-	-	-
		12.5 x 2.0	0.492 x 0.079	3.0	36	**CR1220**	ECR1220	DL1220	SB-T13	-	CR1220	CR1220
		10.0 x 2.5	0.394 x 0.098	3.0	30	**CR1025**	-	-	-	-	-	-

ø ht. Pack Cell

*2

DISTRIBUIDO POR: